




はいれーぬメイト カギツキ カギナシ

Hairenu mate-kagituki kaginashi

強力テープでカンタン取り付け、
約1分！
5分以内



商品名 はいれーぬメイト カギツキ
 品番 DS-HM-1
 JAN 4936053 630214
 入数 5P×10=50P
 バックサイズ H130×W150×D25
 付属品 本体
 シリンダー部
 レール
 鍵……………1本
 両面テープ……………1枚
 防犯シール……………1枚

商品名 はいれーぬメイト カギナシ
 品番 DS-HM-2
 JAN 4936053 630221
 入数 5P×10=50P
 バックサイズ H130×W150×D25
 付属品 本体
 シリンダー部
 レール
 両面テープ……………1枚
 防犯シール……………1枚

材質 本体:ステンレス/シリンダー部:真鍮/レール:ステンレス/鍵:真鍮

強力両面テープで取り付けできる鍵付窓用補助錠

特長

- はいれーぬ取り付けの際、レールがサッシに当たってスライドできないなど、サッシのすれ違いすき間が狭い場合(2mm~5mm)にご使用下さい。
- 強力両面テープで圧着して取付けるので、窓枠締め付け型の防犯用品のようにサッシや窓枠にゆがみや変形をきたすことはありません。
- レールの長さが約10cmほどありますので、完全にロックするだけでなく、ロックしながらチョットの窓開けすることもできます。


ご確認ください



サッシや戸の合わせりすき間が2mm以下の場合にはご使用になれません。5mm以上であれば「はいれーぬ」をご使用下さい。



窓枠の材質によっては強力両面テープが貼り付かない場合がありますのでご確認ください。(木製など)



ココがポイント!




取り付け方

1



取付け面のゴミ・さび・汚れ等をふき取ります。

2



両面テープのはく離紙を片面だけをはき、「はいれーぬメイト」のレール裏面のサッシとの接着面に貼り付けます。接着します。

3



窓の取付け面にレールを合わせ、窓が引き違いできるかどうか確認します。

4



防犯ステッカーを本体装着部分の裏側に貼り付けます。その後、鍵本体を装着し、完全ロック位置までスライドします。

5



はく離紙をはがし、ロック部分が取付け面と引き違う窓にピッタリと当たるように密着させながら、丁寧に貼り付けます。



これで完成です。


使い方



完全ロック位置



換気位置



泥棒はどこから侵入してくるか?
(財)都市防犯研究センター調べ(平成12~13年)

使用上のご注意

●本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはありません。万一の事故、破壊、犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等を行いません。ご理解頂きますようお願い致します。●監禁等に利用しないで下さい。



はいれーぬメイト カギツキ
はいれーぬメイト カギナシ

<http://www.lock.co.jp/defense/hi-hma.html>
<http://www.lock.co.jp/defense/hi-hmb.html>